





# Fiche signalétique

| NFPA  | SIMD  | ÉPI           | Symbole de transport |             |   |            |   |   |   |
|---|---|---------------|----------------------|-------------|---|------------|---|---|---|
|  | <table border="1"><tr><td>Health Hazard</td><td>2*</td></tr><tr><td>Fire Hazard</td><td>4</td></tr><tr><td>Reactivity</td><td>1</td></tr></table> | Health Hazard | 2*                   | Fire Hazard | 4 | Reactivity | 1 |   |  |
| Health Hazard   | 2*  |               |                      |             |   |            |   |   |   |
| Fire Hazard   | 4   |               |                      |             |   |            |   |   |   |
| Reactivity  | 1   |               |                      |             |   |            |   |   |   |

Date de publication : 13 fév. 2007

Date de révision :

Numéro de révision : 0

## 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

|   |   |
|---|---|
| <b>Nom du produit</b>                       | Scellant à triple expansion Touch 'n Foam®<br>Scellant à minimale expansion Touch 'n Foam<br>Scellant de mousse de polyuréthane (séchage rapide) Touch 'n Seal® |
| <b>Utilisation recommandée</b>              | Isolant   |
| <b>Adresse du fabricant</b>                 | Convenience Products, division de Clayton Corp.<br>866 Horan Drive<br>Fenton, MO 63026-2416 USA<br>TÉL. : (636) 349-5855  |
| <b>Numéro de téléphone en cas d'urgence</b> | Chemtrec 1-800-424-9300<br>(703) 527-3887 à l'extérieur des É.-U.   |

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### MISE EN GARDE!

#### Survol en cas d'urgence

Gaz inflammable.

Nocif en cas d'ingestion, d'inhalation, et de contact cutané.

Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau.

Peut produire une réaction allergique.

Les personnes allergiques aux isocyanates, et particulièrement celles souffrant d'asthme ou d'autres conditions respiratoires, ne devraient pas travailler avec des isocyanates.

Peut causer de la somnolence et des étourdissements.

Peut causer des effets cardiovasculaires indésirables.

**Apparence :** Ambre

**État physique :** Aérosol liquide

**Odeur :** Odeur d'hydrocarbure

### Effets potentiels sur la santé

#### Toxicité aiguë

##### Yeux

Irritant pour les yeux. Risque de dommages sérieux pour les yeux.

##### Peau

Nocif en cas de contact cutané. Adhère à la peau. Peut causer une sensibilisation par contact cutané.

##### Inhalation

Nocif par inhalation. Irritant pour le système respiratoire. Peut causer une réaction respiratoire allergique. Le mauvais usage intentionnel en concentrant et inhalant de façon délibérée le contenu de ce produit peut être nocif ou mortel. L'inhalation de vapeurs en forte concentration peut causer de l'essoufflement (œdème pulmonaire). Peut causer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou de la gêne respiratoire en cas d'inhalation.

##### Ingestion

Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut causer des effets additionnels qui sont énumérés sous « Inhalation ». L'ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, de la nausée, des vomissements et de la diarrhée. Le produit peut durcir dans la trachée gastro-intestinale et former une obstruction. Peut causer des effets cardiaques néfastes, des troubles sanguins, et une acidose métabolique.

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

|  |   |
|--|---|
| <b>Effets chroniques</b>                         | L'exposition répétée ou prolongée peut causer des dommages au système nerveux central. Le mauvais usage intentionnel en concentrant et inhalant de façon délibérée le contenu de ce produit peut être nocif ou mortel. L'abus chronique d'hydrocarbure a été associé à des rythmes cardiaques irréguliers et à un arrêt cardiaque potentiel. Le contact répété ou prolongé cause de la sensibilisation, de l'asthme et de l'eczéma. |
| <b>Conditions médicales aggravées</b>            | Allergies. Troubles cutanés. Troubles respiratoires. Système nerveux central. Troubles oculaires préexistants.  |
| <b>Interactions avec autres agents chimiques</b> | Irritants. Sensibilisants. Époxydes. L'utilisation de boissons alcooliques peut augmenter les effets toxiques.  |
| <b>Risques environnementaux</b>                  | Consulter la Section 12 pour des renseignements écologiques additionnels.   |

## 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| Nom chimique  | N° CAS       | % en poids |
|---|--------------|------------|
| Agent ignifugeant   | Propriétaire | 10-30      |
| Esther polyméthylènepolyphénylénique de l'acide isocyanurique | 9016-87-9    | 10-30      |
| Diisocyanate de 4,4'-diphénylméthane                          | 101-68-8     | 10-30      |
| Mélange de polyols  | Propriétaire | 10-30      |
| Isobutane   | 75-28-5      | 5-10       |
| Diisocyanate de diphénylméthane                               | 26447-40-5   | 1-5        |
| Propane   | 74-98-6      | 1-5        |
| Éther diméthylque   | 115-10-6     | 5-10       |

## 4. PREMIERS SOINS

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Contact oculaire</b>           | Contactez immédiatement un médecin. Rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau. Après le rinçage initial, retirer les verres de contact et continuer le rinçage pendant au moins 15 minutes. Maintenir les yeux totalement ouverts pendant le rinçage. |
| <b>Contact cutané</b>             | Laver la peau avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, contacter un médecin.  |
| <b>Inhalation</b>                 | Déplacer la victime à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas de gêne respiratoire, administrer de l'oxygène.  |
| <b>Ingestion</b>                  | Contactez immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Peut causer une réaction allergique. Ne pas provoquer le vomissement. Boire de grandes quantités d'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.                        |
| <b>Notes au médecin</b>           | Maintenir la victime calme et au chaud.  |
| <b>Protection des secouristes</b> | S'assurer que le personnel médical est au courant des matières concernées, et qu'il prend les précautions pour se protéger.  |

## 5. PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Propriétés inflammables</b>      | Les contenants peuvent exploser si chauffés.   |
| <b>Point d'éclair</b>               | -104 °C / -155 °F  |
| <b>Moyens d'extinction adéquats</b> | Utiliser un agent d'extinction qui convient au type d'incendie concerné. Poudre chimique, CO <sub>2</sub> , eau pulvérisée, brouillard d'eau ou mousse régulière. Éloigner les contenants de la zone d'incendie si cela peut être effectué sans risque. Les contenants doivent être manipulés uniquement par des spécialistes. |

### Données d'explosivité

|   |        |
|---|--------|
| Sensibilisation aux chocs mécaniques    | Aucune |
| Sensibilisation aux décharges statiques | Oui    |

### Risques spécifiques découlant du produit chimique

Certains peuvent brûler, mais aucun ne s'enflamme spontanément. Les contenants perforés peuvent être propulsés à distance.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Porter un appareil de protection respiratoire autonome et un ensemble de protection.

|             |                                |                         |                    |   |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| <b>NFPA</b> | <b>Risque pour la santé 2</b>  | <b>Inflammabilité 4</b> | <b>Stabilité 1</b> | <b>Dangers physiques et chimiques -</b> |
| <b>SIMD</b> | <b>Risque pour la santé 2*</b> | <b>Inflammabilité 4</b> | <b>Stabilité 1</b> | <b>Précautions personnelles B</b>       |

## 6. PROCÉDÉS EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Précautions personnelles</b> | Ne pas toucher à la matière, ni marcher sur celle-ci. Colmater la fuite si cela peut être effectué sans risque.                   |
| <b>Méthodes de confinement</b>  | Si possible, tourner les conteneurs fuyants afin que le gaz s'échappe au lieu du liquide. Permettre à la substance de s'évaporer. |
| <b>Méthodes de nettoyage</b>    | Ne pas diriger d'eau sur le déversement ou sur la source de la fuite.   |
| <b>Autres renseignements</b>    | Ventiler la zone.   |

## 7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Manutention</b> | Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Assurer une ventilation adéquate. Prendre les mesures nécessaires pour éviter la décharge électrique statique (laquelle peut causer l'ignition des vapeurs organiques). Tenir éloigné des flammes nues, surfaces chaudes et sources d'inflammation. Utiliser uniquement dans un endroit doté d'équipements antidéflagrants. Pour éviter l'ignition de vapeurs par décharge d'électricité statique, toutes les pièces métalliques de l'équipement doivent être mises à la terre. Éviter d'inhaler les vapeurs ou les particules en suspension dans l'air. Contenu sous pression. Ne pas perforer ou incinérer les contenants. Ne pas insérer d'aiguille ou tout autre objet pointu dans l'ouverture située sur le dessus du contenant. |
| <b>Entreposage</b> | Maintenir les contenants hermétiquement fermés dans un endroit frais et bien ventilé. Garder hors de portée des enfants. Maintenir à des températures inférieures à 48,8 °C / 120 °F.  |

## 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

### Directives pour l'exposition

| Nom chimique                         | ACGIH - TLV     | OSHA - PEL  | NIOSH - IDLH         |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| Diisocyanate de 4,4'-diphénylméthane | TWA : 0,005 ppm | Plafond : 0,02 ppm<br>Plafond : 0,2 mg/m <sup>3</sup> | 75 mg/m <sup>3</sup> |
| Isobutane                            | TWA : 1 000 ppm | S/O   | S/O                  |
| Propane                              | TWA : 1 000 ppm | TWA : 1 000 ppm                                       | 2 100 ppm            |

NIOSH – IDLH : Danger immédiat pour la vie et la santé

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Mesures d'ingénierie</b> | Douches<br>Bains oculaires<br>Systèmes de ventilation |
|-----------------------------|---|

### Équipement de protection individuelle

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Protection oculaire/ faciale</b> | Lunettes de sécurité avec écrans latéraux. |
|-------------------------------------|--|

**Protection cutanée et corporelle**  
**Protection des voies respiratoires**

Vêtements de protection légers. Gants étanches.

Si les limites d'exposition sont dépassées ou en cas d'irritation, un appareil de protection respiratoire homologué NIOSH/MSHA doit être porté. Une protection respiratoire doit être fournie conformément aux règlements locaux.

**Mesures d'hygiène**

Lors de l'utilisation du produit, ne pas manger, boire ou fumer.

**9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

|  |                          |  |                          |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>Apparence</b>                                   | Ambre                    | <b>Odeur</b>                           | Odeur d'hydrocarbure     |
| <b>Seuil de l'odeur</b>                            | Aucune donnée disponible | <b>État physique</b>                   | Aérosol liquide          |
| <b>pH</b>  | Aucune donnée disponible |  |                          |
| <b>Point d'éclair</b>                              | -104 °C / -155 °F        | <b>Température d'auto-inflammation</b> | Sans objet               |
| <b>Température de décomposition</b>                | Aucune donnée disponible | <b>Écart/point d'ébullition</b>        | -42 °C / -44 °F          |
| <b>Écart/point de fusion</b>                       | Sans objet               |  |                          |
| <b>Limites d'inflammabilité dans l'air</b>         | Aucune donnée disponible | <b>Limites d'explosibilité</b>         | Aucune donnée disponible |
| <b>Gravité spécifique</b>                          | 1,01                     | <b>Solubilité dans l'eau</b>           | Incompatible             |
| <b>Solubilité</b>                                  | Aucune donnée disponible | <b>Taux d'évaporation</b>              | Aucune donnée disponible |
| <b>Tension de vapeur</b>                           | Aucune donnée disponible | <b>Densité de vapeur</b>               | Aucune donnée disponible |
| <b>Contenu en COV</b>                              | Sans objet               | <b>EPA - VOC (g/l)</b>                 | 155                      |
| <b>Coefficient de distribution (n-octanol/eau)</b> | Sans objet               | <b>Viscosité</b>                       | Aucune donnée disponible |

**10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

|  |  |
|--|--|
| <b>Stabilité</b>                           | Stable sous les conditions d'entreposage recommandées  |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Tenir éloigné des flammes nues, surfaces chaudes, sources d'ignition et des températures supérieures à 48,8 °C / 120 °F. |
| <b>Produits incompatibles</b>              | Eau. Alcools. Bases fortes. Agents oxydants forts. Poudre de métal fine.   |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2), oxydes d'azote (NOx), acide cyanhydrique.                            |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | La polymérisation dangereuse ne se produit pas.  |

**11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

**Toxicité aiguë**

**Information sur les ingrédients**

| Nom chimique | DL <sub>50</sub> orale | DL <sub>50</sub> cutanée | CL <sub>50</sub> inhalation |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|

|  |                     |  |                                   |
|--|---------------------|--|-----------------------------------|
| Agent ignifugeant  | 500 mg/kg ( rat )   | 1 230 mg/kg ( lapin )<br>5 000 mg/kg ( rat ) | 5 mg/L ( rat ) 4 h                |
| Esther polyméthylène polyphénylénique de l'acide isocyanurique | 49 g/kg ( rat )     | 9 400 mg/kg ( lapin )                        | 490 mg/m <sup>3</sup> ( rat ) 4 h |
| Diisocyanate de 4,4'-diphénylméthane                           | 9 200 mg/kg ( rat ) |  |                                   |
| Mélange de polyols   | 64 mL/kg ( rat )    | 20 mL/kg ( lapin )                           |                                   |
| Isobutane  |                     |  | 658 mg/L ( rat ) 4 h              |
| Diisocyanate de diphénylméthane                                |                     | 6 200 mg/kg ( lapin )                        | 0,369 mg/L ( rat ) 4 h            |
| Propane  |                     | 658 mg/kg ( rat )                            |                                   |
| Éther diméthylque  |                     |  | 308,5 mg/L ( rat ) 4 h            |

### Toxicité à court terme (28 jours)

### Toxicité chronique

#### **Toxicité chronique**

L'exposition répétée ou prolongée peut causer des lésions au système nerveux central. Le mauvais usage intentionnel en concentrant et inhalant de façon délibérée le contenu de ce produit peut être nocif ou mortel. L'abus chronique d'hydrocarbure a été associé à des rythmes cardiaques irréguliers et à un arrêt cardiaque potentiel. Le contact répété ou prolongé cause de la sensibilisation, de l'asthme et de l'eczéma.

#### **Cancérogénicité**

Il n'y a aucun produit chimique cancérogène connu dans ce produit.

### Mutagénicité

#### **Toxicité sur la reproduction**

Ce produit ne contient aucun produit dangereux connu pour la reproduction ou susceptible de l'être.

#### **Effets sur les organes cibles**

Système nerveux central, yeux, système respiratoire, système immunitaire, peau, système cardiovasculaire.

#### **Renseignements sur la perturbation hormonale**

Ce produit ne contient aucun perturbateur hormonal connu ou susceptible de l'être.

## 12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Effets écotoxiques.

| Nom chimique                    | Toxicité pour les algues  | Toxicité pour les poissons | Microtox                           | Daphnie magna (cladocères)         |
|---------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Agent ignifugeant               | CE <sub>50</sub> = 4 mg/L 96 h<br>CE <sub>50</sub> = 45 mg/L 72 h |                            | CE <sub>50</sub> = 295 mg/L 30 min | CE <sub>50</sub> = 63 mg/L 48 h    |
| Diisocyanate de diphénylméthane | CE <sub>50</sub> = 3 230 mg/L 96 h                                |                            |                                    | CE <sub>50</sub> > 1 000 mg/L 24 h |

| Nom chimique      | Coefficient de partage n-octanol/eau (exprimé en log pow) |
|-------------------|---|
| Agent ignifugeant | 2,59  |
| Isobutane         | 2,88  |
| Propane           | 2,3   |
| Éther diméthylque | -0,18   |

## 13. MÉTHODES D'ÉLIMINATION

#### **Méthodes d'élimination des déchets**

Ne doit pas être libéré dans l'environnement. Éliminer conformément aux règlements locaux. Laisser la mousse sécher avant l'élimination.

#### **Emballages contaminés**

Éliminer conformément aux règlements locaux.

Numéro de déchet de l'EPA des É.-U. D001

## 14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

### DOT

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Désignation exacte de l'expédition | Biens de consommation        |
| Classe de danger                   | ORM-D                        |
| Description                        | Biens de consommation, ORM-D |

### TMD

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Désignation exacte de l'expédition | Aérosols              |
| Classe de danger                   | 2.1                   |
| N° UN                              | UN1950                |
| Description                        | AÉROSOLS, 2.1, UN1950 |

### MEX

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Désignation exacte de l'expédition | Aérosols             |
| Classe de danger                   | 2.1                  |
| N° UN                              | UN1950               |
| Description                        | UN1950 aérosols, 2.1 |

### OACI

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| N° UN                              | UN1950           |
| Désignation exacte de l'expédition | Aérosols         |
| Classe de danger                   | 2.1              |
| Description                        | Aérosols, UN1950 |

### IATA

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| N° UN                              | UN1950                             |
| Désignation exacte de l'expédition | Aérosols, inflammable              |
| Classe de danger                   | 2.1                                |
| Code ERG                           | 10L                                |
| Description                        | UN1950, aérosols, inflammable, 2.1 |

### IMDG/OMI

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Désignation exacte de l'expédition | Aérosols            |
| Classe de danger                   | 2                   |
| N° UN                              | UN1950              |
| N° EmS                             | F-D, S-U            |
| Description                        | UN1950, aérosols, 2 |

### RID

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Désignation exacte de l'expédition | Aérosols                 |
| Classe de danger                   | 2                        |
| N° UN                              | UN1950                   |
| Code de classification             | 5A                       |
| Description                        | UN1950, aérosols, 2, RID |
| Étiquettes ADR/RID                 | 2                        |

### ADR

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Désignation exacte de l'expédition | Aérosols |
| Classe de danger                   | 2        |
| N° UN                              | UN1950   |
| Code de classification             | 5A       |
| Étiquettes ADR/RID                 | 2        |

### ADN

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Désignation exacte de l'expédition | Aérosols |
| Classe de danger                   | 2        |

## 14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Code de classification</b>     | 5A                     |
| <b>Dispositions particulières</b> | 63, 190, 191, 277, 913 |
| <b>Description</b>                | UN1950, aérosols, 2    |
| <b>Étiquettes de danger</b>       | 2                      |
| <b>Quantité limitée</b>           | Consulter SP277        |

## 15. RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION

### Inventaires internationaux

|               |          |
|---------------|----------|
| TSCA          | Conforme |
| LIS           | Conforme |
| EINECS/ELINCS | Conforme |
| ENCS          | Conforme |
| CHINE         | Conforme |
| KECL          | Conforme |
| PICCS         | Conforme |
| AICS          | Conforme |

### Règlements fédéraux des É.-U.

#### **SARA 313**

Section 313 du Title III de la Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA) des États-Unis. Ce produit contient un ou des produits chimiques qui sont sujets aux exigences de divulgation de la Act and Title 40 du Code of Federal Regulations, Part 372 des États-Unis.

| Nom chimique  | N° CAS     | % en poids | SARA 313 – Valeurs seuil |
|---|------------|------------|--------------------------|
| Esther polyméthylènenopolyphénylénique de l'acide isocyanurique | 9016-87-9  | 10-30      | 1,0                      |
| Diisocyanate de 4,4'-diphénylméthane                            | 101-68-8   | 10-30      | 1,0                      |
| Diisocyanate de diphénylméthane                                 | 26447-40-5 | 1-5        | 1,0                      |

#### **SARA 311/312 – Catégories de danger**

|   |     |
|---|-----|
| Danger immédiat (aigu) pour la santé      | Oui |
| Danger retardé (chronique) pour la santé  | Oui |
| Danger d'incendie                         | Oui |
| Danger de libération soudaine de pression | Oui |
| Danger de réaction                        | Non |

#### **Clean Water Act**

Ce produit ne contient aucune substance réglementée à titre de polluant en vertu de la Clean Water Act (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42) des États-Unis.

#### **CERCLA**

Cette matière, tel que fournie, contient une ou plusieurs substances réglementées à titre de substances dangereuses en vertu de la Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302) des États-Unis.

| Nom chimique                         | Substances dangereuses – quantité à déclarer | Substances extrêmement dangereuses – quantité à déclarer |
|--------------------------------------|--|--|
| Diisocyanate de 4,4'-diphénylméthane | 5 000 lb                                     |  |

### Règlements des États-Unis

#### **Proposition 65 de la Californie**

Ce produit ne contient pas de produits chimiques en vertu de la Proposition 65 des États-Unis.

#### **Règlements sur les exigences de communication des États-Unis (Right-to-Know Act)**

| Nom chimique                         | Massachusetts | New Jersey | Pennsylvanie | Illinois | Rhode Island |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|----------|--------------|
| Diisocyanate de 4,4'-diphénylméthane | X             | X          | X            | X        | X            |
| Propane                              | X             | X          | X            |          | X            |
| Isobutane                            | X             | X          | X            |          |              |
| Éther diméthylque                    | X             | X          | X            |          | X            |

### Règlements internationaux

### Mexique - limites

Risque grave, classe 3

Les valeurs limite d'exposition pour le 101-68-8 sont inscrites sous deux synonymes :

Diphénylméthane isocyanate – 0,02 ppm TWA; 0,2 mg/m<sup>3</sup> TWA

Diisocyanate de 4,4'-diphénylméthane – 0,005 ppm TWA; 0,051 mg/m<sup>3</sup> TWA

| Nom chimique                         | État cancérogène | Limites d'exposition  |
|--------------------------------------|------------------|---|
| Diisocyanate de 4,4'-diphénylméthane |                  | Mexique : TWA= 0,2 mg/m <sup>3</sup><br>Mexique : TWA= 0,02 ppm<br>Mexique : TWA= 0,005 ppm<br>Mexique : TWA= 0,051 mg/m <sup>3</sup> |

### Canada

**Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.**

#### Classe de danger SIMDUT

A Gaz comprimés

D2B Matières toxiques



| Nom chimique                         | INRP |
|--------------------------------------|------|
| Diisocyanate de 4,4'-diphénylméthane | X    |

#### Légende

INRP – Inventaire national des rejets des polluants

## 16. AUTRES RENSEIGNEMENTS

Date d'émission 13 février 2007

Date de révision

Note de révision Aucune information disponible

#### Limites de responsabilité

Les renseignements fournis dans cette fiche signalétique sont exacts au meilleur de notre connaissance, et sont basés sur les données et les croyances en vigueur au moment de cette publication. Les renseignements fournis ont uniquement pour but de servir de guide pour une manutention, une utilisation, un traitement, un entreposage, un transport, une élimination et une libération sécuritaires, et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une prescription de qualité. Les renseignements concernent uniquement et précisément cette matière et peuvent être invalides pour cette même matière utilisée en combinaison avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, à moins d'être précisés autrement dans le texte.

**Fin de la fiche signalétique**